



RESTRUTTURA

PRIMER FIX

fissativo acrilico regolatore di fondo antipolvere per superfici minerali.

- Destinazione** Intonaci, manufatti edili assorbenti, cemento e gesso
- Proprietà** Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento isolante ed antipolvere di superfici minerali nuove e/o non sfarinanti. Grazie alla sua composizione, il prodotto rende estremamente omogeneo l'assorbimento del supporto promuovendo l'adesione, ottimizzando e favorendo le successive operazioni di sovraverniciatura e finitura. Stabilire mediante test preliminare l'efficacia del prodotto nonché la sua giusta metodologia applicativa, al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Attendere 6/12 ore prima di valutare l'efficacia del trattamento.
- Uso** Applicare PRIMER FIX su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. Il prodotto deve essere diluito in acqua prima dell'applicazione con diluizioni da 1:4 a 1:6. PRIMER FIX deve essere applicato a pennello, rullo o con vaporizzatore a bassa pressione, saturando uniformemente il supporto in una o più mani "bagnato su bagnato" evitando ristagni superficiali. E' importante stabilire mediante test preliminare l'esatta quantità di prodotto utile caso per caso.
- Dati Tecnici**
- Aspetto: liquido bianco lattescente
 - Peso Specifico: 1,06 kg/l
 - Contenuto principio attivo: 45±2 %
 - Ph: 7,0-9,0
 - Viscosità: 1500-3000 mPa.s
 - Diametro medio particelle: µm 0,15
 - Temperatura minima filiazione: 5±1 °C
 - Tempo di essiccazione: da 1 a 6 ore secondo le condizioni atmosferiche
 - Confezioni: 2 / 5 / 10 litri
- Resa** A titolo puramente indicativo, 5 -10 mq/l di soluzione.

Capitolato: Fissativo acrilico regolatore di fondo ed antipolvere a base di resine acriliche in emulsione acquosa (tipo PRIMER FIX della Restruttura-Heres). Particolarmente indicato per il trattamento di superfici minerali in genere. Il prodotto deve essere diluibile secondo le necessità d'uso e deve essere applicabile a pennello e/o spruzzo. Il prodotto deve essere corredato da scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesta dalla normativa in vigore.

Avvertenze:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego da + 5°C a + 35°C
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare ne usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Aerare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di effettuare sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e/o errato del prodotto. Non disperdere il prodotto ed i residui di lavorazione nell'ambiente.