

TERRAZZIERE VENEZIANO a base di cocchiopesto e calce

MS 91

DESCRIZIONE E' un pavimento a superficie continua realizzato in opera. E' formato da uno strato monolitico di almeno **40 mm**, composto da una miscela di cocchiopesto impastato con legante pozzolanico a base di calce idraulica naturale, eventualmente con aggiunta di terre coloranti naturali. La miscelazione viene effettuata in cantiere. Il terrazziere viene posato e tirato esclusivamente a mano, quindi personalizzabile, ne consegue che ogni realizzazione può essere considerata un vero e proprio pezzo unico.

PERMEABILITA' Le prove effettuate attestano che il "TERRAZZIERE VENEZIANO" è permeabile al vapore acqueo e che la sua particolare composizione ha permesso di ottenere una pavimentazione che "respira" (bio-architettura) e con pochissimi giunti. Altre caratteristiche : basso peso specifico, elasticità, inerzia termica, mai ripetitivo, personalizzabile, levigabile a nuovo anche più volte.

COMPOSIZIONE La miscela è formata da aggregati di cocchiopesto, in adeguata curva, inerti marmorei, calce naturalmente idraulica (NHL-Z 5), da impastare solamente con acqua potabile. Il colore dell'impasto è dato da cocchiopesto micronizzato e terre, per una lunghissima durata. La velocità di essiccamento dell'impasto indurito è legata alle modalità e condizioni dell'ambiente di posa. Prima di accingersi alla posa si consiglia di leggere attentamente le istruzioni .

DATI TECNICI

Colore	Rosso mattone o Giallo paglia	Tossicità per la persona ad indurimento avvenuto	nessuna
Acqua d'impasto	ca. 24 %	Peso specifico	1,3 Kg./lt.
Resistenza meccanica a compressione a 28 gg.	> 20 MPa	Resistenza a flessione a 28 gg.	> 2,8 Mpa
PH	3,5 / 6	Granulometria aggregati	0-8 mm
Aspetto esteriore	Polveri e grani	Confezione	Sacchi

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.
Agg. 2011